

# balimat 3300

Nagyméretű gyalogkísérős seprűgép nyílt területekre

## Tulajdonságok, előnyök:

- Fokozott termelékenység az extra nagy tartály és a széles munkaszélesség miatt
- Tökéletes seprési eredmény különböző padlótípusokon a szabadalmaztatott ikerhenger-rendszernek köszönhetően (TRS)
- Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas
- Fokozott termelékenység a széles munkaszélesség miatt
- Könnyen és egyszerűen használható, amikor és ahol csak szükséges

## Hatékonyság

A dupla oldalkefék széles, 900 mm-es seprési szélességet biztosítanak, és az extra nagy, 60 literes tartállyal együtt maximális teljesítményhez vezetnek. Ez a gép tökéletes megoldás nagy területek gyors és egyszerű seprésére.

## Tandem Roller System (TRS) - Ikerhenger rendszer

A szabadalmaztatott ikerhengerrendszer (TRS) ellentétesen forgó kefékkel szállítja a törmelékot az egyik hengerről a másikra, majd felfelé. A görgők kereszteződése fölött egy vezetőlemezen keresztül a szennyeződések a fenti görgők összefogásával hátravezetnek, és a hulladéktartályba tolják. A jobbra beállított oldalsó seprű támogatja a görgőkefék munkáját azáltal, hogy törmelékot söpör le a görgőkefék széléről és sarkaiból, tökéletes seprési eredményt nyújtva egyetlen menetben.

## Rugalmasság

A balimat 2300 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, és lehetővé teszi a tisztítást kemény padlón és szőnyegen is. Az akkumulátor és a kefe segítségével egyszerűvé teszi a tisztítást, és a legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé a seprés során.

## Könnyű, egyszerű használat

Az oldalsó seprű- és görgőkefék száma nélkül beállíthatók. A gép használatra készen érkezik, a műszerfal ikonjai önmagukért beszélnek, ezért nincs szükség kezelői képzésre. Állítható és összecukható fogantyú a kényelmes és ergonomikus használatért és az egyszerű tárolásért.



# balimat 3300

Nagyméretű gyalogkísérős seprűgép nyílt területekre

## Technikai adatok

Méreték (HxSzxM)	108 x 80 x 66 cm
Súly	137 kg
Seprési szélesség	900 mm
Főkefe szélessége	500 mm
Oldalsó kefe átmérője	354 mm
Tartály kapacitása	60 L
Akkumulátor kapacitása	12V , 105 Ah
Teljes energiafogyasztás	12 VDC, 590 W, 34.3 A
Akkumulátor töltő	100-240VAC 10A
Zajszint	62 dB(A)
Védelmi fokozat	IPX3

## Gép

7524906	TASKI balimat 2300 RTU
---------	------------------------

## Kiegészítők

7520152	Zselé akkumulátor 12V 76 Ah
7524910	Középső kefe b3300
7524911	Oldalsó kefe b3300

