

# balimat 2300

## kompakt akkumulátoros seprőgép

### Tulajdonságok, előnyök:

- Tökéletes seprési eredmény különböző padlótípusokon a szabadalmaztatott ikerhenger-rendszernek köszönhetően (TRS)
- Rugalmas használat bel- és kültérben egyaránt
- Fokozott termelékenység a széles munkaszélesség miatt
- A kompakt méret és a könnyű kezelhetőség tökéletes alkalmazást tesz lehetővé keskeny területeken
- Könnyen és egyszerűen használható, amikor és ahol csak szükséges

### Twin roller system - Ikerhenger rendszer (TRS)

A szabadalmaztatott ikerhengerrendszer (TRS) ellentétesen forgó kefékkel szállítja a törmelékét az egyik hengerről a másikra, majd felfelé. A görgők kereszteződése fölött egy vezetőlemezen keresztül a szennyeződések a fenti görgők összefogásával hátravezetnek, és a szennyeződéstartályba tolják. A jobb oldalon lévő oldalsó seprű támogatja a görgőkefék munkáját azáltal, hogy törmelékét söpör le a görgőkefék széléről és sarkaiból, tökéletes seprési eredményt nyújtva egyetlen menetben.

### Rugalmasság

A balimat 2300 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, és lehetővé teszi a tisztítást kemény padlón és szőnyegen is. Az akkumulátor és a kefe segítségével egyszerűvé teszi a tisztítást, és a legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé a seprés során.

### Könnyű, egyszerű használat

Az oldalsó seprű- és görgőkefék szerszám nélkül beállíthatók. A gép használatra készen érkezik, a műszerfal ikonjai önmagukért beszélnek, ezért nincs szükség kezelői képzésre. Állítható és összecukható fogantyú a kényelmes és ergonomikus használatért és az egyszerű tárolásért.

### Kompakt méret

A kompakt méret és az alacsony magasság lehetővé teszi a gép használatát keskeny folyosókon és zsúfolt területeken. Az összecukható fogantyú alkalmassá teszi a tárgyak, bútorok alatti söprésre és könnyedén manőverezhető a gép az akadályok körül.



# balimat 2300

kompakt akkumulátoros seprőgép

## Technikai adatok

Méreték (HxSzxM)	92 x 65 x 56 cm
Súly	55 kg
Seprési szélesség	620 mm
Főkefe szélessége	400 mm
Oldalsó kefe átmérője	300 mm
Tartály kapacitása	37 L
Akkumulátor kapacitása	12V , 50 Ah
Akkumulátor üzemideje	~3 óra
Teljes energiafogyasztás	12 VDC, 230 W, 12.6 A
Akkumulátor töltő	100-240VAC 8A
Zajszint	62 dB(A)
Védelmi fokozat	IPX3

## Gép

7524901	TASKI balimat 2300 RTU
---------	------------------------

## Kiegészítők

7524903	Akkumulátor AGM 12V 42,5Ah
7524904	Középső kefe b2300
7524905	Oldalsó kefe b2300

